

MIC500-PROGRAMMIERÜBERSICHT

MIC500 PROGRAMMING OVERVIEW

Kunde: Customer:			
Art.-Nr. Zündsteuergerät: P/N Ignition controller:		Art.-Nr. Zündanlage: P/N Ignition system:	
Motortyp: Engine type:			
Motorenseriennummer: Engine serial number:		Softwarerevision: Software revision:	
Anzahl Zylinder: Number of cylinders:		Zündzeitpunkt: * Ignition timing: *	

* Achtung! Der Zündzeitpunkt muss vor Inbetriebnahme an die jeweilige Anwendung angepasst werden.

* Caution! The ignition timing must be adjusted to the respective application prior to start-up.

1	SEQ. NUMBER		
2	RESET BTDC		
3	OVERSPEED		
4	SECURITY SPEED		
5	MISFIRE RATE		
6	CYL TO CYL	<input type="radio"/> ENABLED	<input type="radio"/> DISABLED
7	CONTACT I/P	<input type="radio"/> FOR STOP	<input type="radio"/> FOR A/B
8	POT TIMING	<input type="radio"/> ENABLED	<input type="radio"/> DISABLED
9	SPEED CURVE A	<input type="radio"/> IN A	<input type="radio"/> NOT IN A
10	4-20 A	<input type="radio"/> IN A	<input type="radio"/> NOT IN A
11	SPEED CURVE B	<input type="radio"/> IN B	<input type="radio"/> NOT IN B
12	4-20 B	<input type="radio"/> IN B	<input type="radio"/> NOT IN B
13	POT CCW	<input type="radio"/> ADV	
14	POT CW	<input type="radio"/> ADV	
15	MAX ADV A	<input type="radio"/> ADV	
16	MAX RET A	<input type="radio"/> ADV	
17	MAX ADV B	<input type="radio"/> ADV	nur, wenn 7 auf FOR A/B only if 7 set to FOR A/B
18	MAX RET B	<input type="radio"/> ADV	nur, wenn 7 auf FOR A/B only if 7 set to FOR A/B

19	B OFFSET	° ADV/RET	nur, wenn 7 auf FOR A/B only if 7 set to FOR A/B
20	4mA TIMING	° ADV/RET	nur, wenn 10 oder 12 aktiviert only if 10 or 12 enabled
21	20mA TIMING	° ADV/RET	nur, wenn 10 oder 12 aktiviert only if 10 or 12 enabled
22	DFLT 4-20	° ADV/RET	nur, wenn 10 oder 12 aktiviert only if 10 or 12 enabled
23	# SPEED POINTS		nur, wenn 9 oder 11 aktiviert only if 9 or 11 enabled

24		BP1	BP2	BP3	BP4	BP5
	SPEED					
	ANGLE ADV/RET					

Zusatzfunktionen / Additional Functions

25	[SHIFT]*+[E]	Energie (15%–100%): Energy (15%–100%):	
	[SHIFT]*+[H]	Betriebsstunden: Operating hours:	

26	[SHIFT]*+[C]	Zylinder-zu-Zylinder-Abstimmung: Cylinder-to-cylinder alignment:	nur, wenn 6 aktiviert only if 6 enabled
	Zündausgang Ignition output	A B C D E F K L M N P R S T U V	
	Zündreihenfolge Firing order		
	Korrekturwinkel Deviation		
	ADV		
	RET		

27	[SHIFT]*+[S]	Aktivieren der Selbsttestfunktion Activate self test
	[SHIFT]*+[M]	Anzeige Fehlzündungen / Sek. Display misfires per sec.
	[SHIFT]*+[R]	Zurücksetzen von Fehlern Reset errors

* bei Verwendung der Software Ignition Control
zusätzlich Umschalttaste (SHIFT) drücken
* if using the Ignition Control software, also
press [SHIFT]

Ort, Datum / Place, date

Unterschrift / Signature